

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società ZHEJIANG ZHONGGUANG ELECTRICAL CO., LTD, dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia¹ III.B - PdC elettrica + Caldaia a gas a condensazione, elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 07 agosto 2025 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 07 agosto 2025, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento²:

III.A) Pompe di calore

- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| - Pompe di calore elettriche | UNI EN 14825 | ☐ |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 12309 | ☐ |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 16905 | ☐ |

III.B) Sistemi ibridi a pompa di calore²

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| - PdC elettrica + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 14825 / UNI EN 15502 | ☒ |
| - PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 12309 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC a gas endotermica + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 16905 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC elettrica + Caldaia a biomassa | UNI EN 14825 / UNI EN 303-5 | ☐ |
| - PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a biomassa | UNI EN 12309 / UNI EN 303-5 | ☐ |
| - PdC a gas endotermica + Caldaia a biomassa | UNI EN 16905 / UNI EN 303-5 | ☐ |

III.C) Generatori a biomassa²

- | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa | UNI EN 303-5 classe 5 | ☐ |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 16510 (UNI EN 14785 per test fino al 9/11/25) | ☐ |
| - Termocamini a legna | UNI EN 16510 (UNI EN 13229 per test fino al 9/11/25) | ☐ |
| - Stufe a legna | UNI EN 16510 (UNI EN 13240 per test fino al 9/11/25) | ☐ |

III.D) Solare termico

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari | UNI EN ISO 9806 | ☐ |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976 | ☐ |

III.E) Scaldacqua a pompa di calore

- | | |
|--------------|--------------------------|
| UNI EN 16147 | ☐ |
|--------------|--------------------------|

III.G) Microcogeneratori

☐

Data: 1/12/2025

Rappresentante legale: Jianjun Zhu

Firma

¹ Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (ad esempio: III.A - Pompe di calore elettriche; III.C - Caldaie a biomassa; III.D - Impianti prefabbricati Factory Made).

² Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia III.C, in riferimento al 13% di O₂. La classe di qualità minima ai sensi del DM 186/17 è 5 stelle.

* Altre norme tecniche di riferimento applicabili sono disciplinate, per ogni caso, dagli specifici adeguamenti normativi in essere.



OUTES

ZHEJIANG ZHONGGUANG ELECTRICAL CO., LTD

NO.96 YUNJING ROAD, SHUIGE INDUSTRY AREA, LISHUI CITY, ZHEJIANG

TEL:86-574-88164806 FAX:86-574-88164809

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO (con relativi dati tecnici)

AUREOfow HYBRID 6/30M	3.B	OUTES	AHb06VR3HP	BOOST 30K	PdC elettrica	Aria/acqua	6,1	SI	185	4,7	Caldaia a condensazione a gas	BOOST 30K	24,3	Gas naturale	96,3	0,25	5,2	131	3,35
AUREOfow HYBRID 8/30M	3.B	OUTES	AHb08VR3HP	BOOST 30K	PdC elettrica	Aria/acqua	8,2	SI	197	5	Caldaia a condensazione a gas	BOOST 30K	24,3	Gas naturale	96,3	0,34	7	137	3,5
AUREOfow HYBRID 10/30M	3.B	OUTES	AHb10VR3HP	BOOST 30K	PdC elettrica	Aria/acqua	10,1	SI	195	4,96	Caldaia a condensazione a gas	BOOST 30K	24,3	Gas naturale	96,3	0,42	8	135	3,45
AUREOfow HYBRID 12/30M	3.B	OUTES	AHb12VR3HP	BOOST 30K	PdC elettrica	Aria/acqua	12	SI	189	4,8	Caldaia a condensazione a gas	BOOST 30K	24,3	Gas naturale	96,3	0,49	12,1	140	3,57
AUREOfow HYBRID 12/30T	3.B	OUTES	AHb12VR3XP	BOOST 30K	PdC elettrica	Aria/acqua	12	SI	186	4,72	Caldaia a condensazione a gas	BOOST 30K	24,3	Gas naturale	96,3	0,49	12,2	139	3,55
AUREOfow Hybrid HPD 30/6M290	3.B	OUTES	AHb06VR9HP	BOOST 30K	PdC elettrica	Aria/acqua	6,08	SI	192	4,88	Caldaia a condensazione a gas	BOOST 30K	24,3	Gas naturale	96,3	0,25	6,1	149	3,81
AUREOfow Hybrid HPD 30/8M290	3.B	OUTES	AHb08VR9HP	BOOST 30K	PdC elettrica	Aria/acqua	7,22	SI	196	4,98	Caldaia a condensazione a gas	BOOST 30K	24,3	Gas naturale	96,3	0,30	6,94	149	3,79
AUREOfow Hybrid HPD 30/10M290	3.B	OUTES	AHb10VR3HP	BOOST 30K	PdC elettrica	Aria/acqua	10,1	SI	192	4,87	Caldaia a condensazione a gas	BOOST 30K	24,3	Gas naturale	96,3	0,42	10,19	147	3,75
AUREOfow Hybrid HPD 30/10T290	3.B	OUTES	AHb10VR9XP	BOOST 30K	PdC elettrica	Aria/acqua	10,15	SI	196	4,98	Caldaia a condensazione a gas	BOOST 30K	24,3	Gas naturale	96,3	0,42	10,3	148	3,77
AUREOfow Hybrid HPD 30/12T290	3.B	OUTES	AHb12VR9XP	BOOST 30K	PdC elettrica	Aria/acqua	12	SI	197	5,01	Caldaia a condensazione a gas	BOOST 30K	24,3	Gas naturale	96,3	0,49	12	149	3,8
AUREOfow HYBRID 65/30M	3.B	OUTES	AHb56VR3H/O	BOOST 30K	PdC elettrica	Aria/acqua	5,9	SI	200	5,07	Caldaia a condensazione a gas	BOOST 30K	24,3	Gas naturale	96,3	0,24	5,6	141	3,61
AUREOfow HYBRID 85/30M	3.B	OUTES	AHb58VR3H/O	BOOST 30K	PdC elettrica	Aria/acqua	8,2	SI	194	4,92	Caldaia a condensazione a gas	BOOST 30K	24,3	Gas naturale	96,3	0,34	8,2	142	3,61
AUREOfow HYBRID 105/30M	3.B	OUTES	AHb510VR3H/O	BOOST 30K	PdC elettrica	Aria/acqua	8,9	SI	194	4,92	Caldaia a condensazione a gas	BOOST 30K	24,3	Gas naturale	96,3	0,37	8,2	141	3,61
AUREOfow HYBRID 125/30M	3.B	OUTES	AHb512VR3H/O	BOOST 30K	PdC elettrica	Aria/acqua	12,1	SI	189	4,8	Caldaia a condensazione a gas	BOOST 30K	24,3	Gas naturale	96,3	0,50	11,6	135	3,44
AUREOfow HYBRID 125/30T	3.B	OUTES	AHb512VR3X/O	BOOST 30K	PdC elettrica	Aria/acqua	12	SI	189	4,81	Caldaia a condensazione a gas	BOOST 30K	24,3	Gas naturale	96,3	0,49	11,6	139	3,55

Rappresentante legale: Jianjun Zhu

Firma

